



LC900

ab lindec

Арт.№: LC900
Стр. 1 (2)
[стр. 71]

**ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА
С МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ**

EAC



CE

Стандартный выбор

Машина Lindec® LC900 оснащена мощным бензиновым двигателем Honda 26 л.с., приводящим в движение парные 4-х лопастные роторы до максимальной скорости вращения 170 об/мин. Двухроторная затирочная машина Lindec® LC900 была разработана для профессиональных подрядчиков по бетонным полам для выполнения качественных работ - новая эра в бетонной индустрии, одна из наиболее надежных, эффективных и высокопроизводительных 900-х машин, представленных на рынке.

Машина имеет сертификаты ЕС и соответствует всем нормам техники безопасности согласно директиве 2006/42/EG и AFS 2008:3.



ab lindec®

Box 5,
Fax

421 21 V.Frölunda,
+46-31-298876

Sweden,
export@lindec.se

Tfn +46-31-298810
www.lindec.com



Мощные LED-лампы (4x15Вт) – две спереди и две сзади - улучшают видимость при работе в темное время суток



Центральный выключатель
Центральный выключатель защищает аккумулятор от разрядки и противоправного использования



Легкая замена ремня
Улучшенная конструкция способствует быстрой и беспроблемной замене ремня привода



Держатели инструмента
Регулируемые держатели для ручного инструмента с каждой стороны машины.



Панель управления



Откидываемая рама

Удобство в техобслуживании и ремонте

Откидываемая рама сиденья для легкого доступа к двигателю и ведущему валу.

Основные данные	LC900
Двигатель	Honda GX690, 26 л.с.
Размеры (Д x Ш x В)	201 x 103 x 142 см
Ширина затирки	2 x 94 см
Роторы (диаметр)	91 см, 4-лопастная крестовина
Максимальная скорость вращения	170 об/мин
Вес	340 кг
Бак для топлива	23 литра
Бак для воды	23 литра

Аксессуары

Кромочный набор	арт. №: LC900340
Колёсная тележка	арт. №: LCDW
Чехол для машины	арт. №: 11074
Дополнит. LED-лампы	арт. №: LC900250
Диск	арт. №: 11619
Композитный диск	арт. №: 11664
Лопасты	арт. №: 11512
Пластиковые лопасти	арт. №: 11575
Комбо лопасти	арт. №: 11562
Подлокотник	арт. №: LC900842
LC ремень	арт. №: LC900876
Катализатор GX690	арт. №: 11085

Стандартная комплектация

- Двигатель Honda 26 л.с. / вариатор
- Специально созданный рычаг крестовины с заглушкой помогает предотвратить попадание влаги и грязи в крестовину и избежать дополнительного техобслуживания.
- Карданный вал для лучшей износостойкости и более легкого управления
- Откидываемая рама сиденья для легкого доступа к двигателю и ведущему валу.
- Четыре регулируемые LED-лампы, возможность подключения дополнительных
- Высокая скорость вращения ротора (170 об/мин)
- Центральный электрический выключатель
- Два держателя для ручного инструмента
- Водонепроницаемые электрические разъёмы
- Счетчик оборотов двигателя и моточасов
- Распылительная система
- Проушины для подъема, включая стропы
- Пенал для документации
- Подстаканник / регулируемое сиденье
- Аварийный выключатель низкого уровня масла
- Вывод 12 Вольт
- Сертификат ЕС

ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.