




LC900

ab lindec

Artikelnr: LC900
Sida 1 (2)
[sida 71]

ÅKGLÄTTARE
MANUELL STYRNING



CE

Standardval

Den nya Lindec® LC900 åkglättaren har en kraftfull 26 Hk Honda bensinmotor som driver dubbla 4-bladiga rotorerna till ett toppvarv av 170 varv/min.

Lindec® LC900 åkglättare har konstruerats för professionella golventreprenörer för att ge bästa möjliga prestanda. En ny era inom betongindustrin, och en av de mest hållbara, effektiva och högpresterande 900:a åkglättarna på marknaden.

Maskinen är CE-certifierad och följer alla säkerhetskrav av maskindirektivet 2006/42/EG och AFS 2008:3.



ab lindec

Box 5,
Fax

421 21 V.Frölunda,
+46-31-298876

Sweden,
export@lindec.se

Tfn +46-31-298810
www.lindec.com



Kraftfulla LED-lampor

Två framåtriktade och två bakåtriktade - för bättre sikt vid arbete i mörker (4 x 15W).



Huvudströmbrytare

Huvudströmbrytare för att skydda att batteriet inte laddas ur och för skydd mot obehörig användning.



Enkelt byte av drivrem

Smarta funktioner möjliggör ett snabbt och smidigt byte av drivrem.



Handstålsfästen

Justerbara handstålsfästen på varje sida.



Kontrollpanel



Fällbar sätesram

Service, underhåll och reparation

Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor och drivaxlar.

Fakta	LC900
Motor	Honda GX690, 26 Hk
Dimensioner (L x B x H)	201 x 103 x 142 cm
Skurningsbredd	2 x 94 cm
Rotor Ø blad	91 cm, 4-blad
Varvtal	170 varv/min
Vikt	340 kg
Bränslekapacitet	23 liter
Vattenkapacitet	23 liter

Tillbehör	
Kantfunktionskit	art.nr: LC900340
Transporthjulset	art.nr: LCDW
Maskinkapell	art.nr: 11074
Extra LED-lampor	art.nr: LC900250
Skurskiva	art.nr: 11619
Skurskiva komposit	art.nr: 11664
Glättarblad	art.nr: 11512
Glättarblad, plast	art.nr: 11575
Kombinationsblad	art.nr: 11562
LC stolarmstöd	art.nr: LC900842
LC stolsäkerhetsbälte	art.nr: LC900876
Katalysator GX690	art.nr: 11085

Standardutrustning

- 26 Hk Honda-motor (GX690)
- Momentomvandlare/torque converter koppling
- Speciellt framtagna spindelarmar som har tätning för att hindra betong och betongvatten att komma in i spindelkorset för minskat nödvändigt underhåll.
- Kardanaxlar med extra tätningar för bästa hållbarhet och enklare styrning.
- Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor och drivaxlar.
- Fyra justerbara LED-lampor med möjlighet till att komplettera med extra.
- Höghastighetsrotorer (170 varv/min) för överlägset resultat.
- Elektrisk huvudströmbrytare
- Två justerbara handstålsfästen
- Vattentäta elektriska anslutningsdon
- Räknare av motorvarvtal och timmar
- Spraysystem
- Centriska lyftpunkter inklusive lyftband
- Dokumentlåda (servicemanual)
- Mugghållare / Justerbar stol
- Motoroljevakt / 12 V-uttag
- CE-godkänd

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.