

Descrierea produsului:

Detergentul de beton Lindec a fost proiectat special pentru a impregna și menține betonul, betonul dur și suprafețele de beton șlefuite și polișate cu pastile diamantate. Detergentul de beton Lindec e folosit la curățarea zilnică și protejează betonul de decolorare, făcându-l în același timp greu de murdărit și ușor de întreținut. Folosit cu regularitate, detergentul de beton Lindec conferă pardoselii o strălucire naturală. Detergentul de beton Lindec nu lasă urme de spălare.

Spălarea zilnică e extrem de importantă nu numai pentru pastrarea curățeniei pardoselii dar și pentru confortul personalului dvs. Detergentul de beton Lindec împiedică murdăria solubilă în apă să fie absorbită de microporii suprafeței, împiedică alunecarea, și e recomandat pentru pardoselile industriale, în ateliere, în depozite, etc. Poate fi de asemenea utilizat pentru pardoselile cu eflorescență abundentă.

Pentru a prelungi durata de viață a pardoselilor de beton trebuie să folosiți doar materiale recomandate de întreținere. Evitați solvenții și alte substanțe chimice agresive. Pentru cele mai bune rezultate pardoselile ar trebui spălate regulat, și cel mai bun echipament este mașina de spălat (care freacă și aspiră). Inițial ar trebui să se utilizeze o lavetă de frecare de nylon pentru a îndepărta eflorescența și reziduurile de construcție. Vă recomandăm pentru primele 2 luni laveta neagră de frecare de nylon, iar apoi cea roșie. (Culoarea indică cantitatea de agent abraziv). Puteți folosi detergentul Lindec și pentru spălarea manuală, dar această metodă e mai puțin eficientă.



Consum:

Consum material / m ²	Detergent de beton:	Apă:	Lavetă de frecare:
1.) Aplicare manuală:	1 dl	5 litri	Aplicator
2.) Spălare/impregnare cu masina de spălat:	1 litru	10 litri	Neagră
3.) Spălare zilnică cu masina de spălat:	0,5-1 dl	10 litri	Roșie

Consum aprox 0,010 litri pe m² la spălare zilnică (3.)

Conținut:

Săpun din acizi grași selecționați, dipropilen glicol, eter metilic.

Transport:

Poate fi transportat fără încălzire. Gata de utilizare după topire prin încălzire mică și amestecare. Valabil 2 ani dacă e păstrat sigilat la temperaturi de peste +2°C.

Ambalare:

Butoi de plastic, 25 litri.

Lavete de frecare din nylon:

Art. No 1360 Lavetă neagră (sapphire) 16" (40,64 centimetri) . Art. No 1365 Lavetă roșie 16".

Art. No 1352 Lavetă de lustruire (180) 16". Art. No 1354 Lavetă de lustruire (320) 16".

ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice și manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în care produsele sunt amestecate și aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, și prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate privește calitatea produselor la momentul livrării.