



LC900P

ab lindec

Artikelnr: LC900P
Sida 1 (2)
[sida 73]

GASOLÅKGLÄTTARE
MANUELL STYRNING

NYHET



Det gröna valet!

Den nya Lindec® LC900P gasolåkglättaren har en kraftfull 25 Hk Kohler gasolmotor som driver dubbla fyrbladiga rotorerna till ett toppvarv av 160 rpm. Lindec® LC900P gasolåkglättaren har konstruerats för professionella golventreprenörer som skall arbeta på stora ytor, men framför allt i instängda utrymmen, där kraven är höga på låga utsläpp. Gasolen reducerar kolmonoxid, kolväten och kväveoxidutsläpp med 50 % jämfört med bensin, och med en extra katalysator (art.nr: 11087) sänks den ytterligare med 90 % av de resterande 50 % (enbart 5 % kvarstår). En ny era inom betongindustrin och den enda kända gasolåkglättaren på marknaden.

Maskinen är CE-certifierad och följer alla säkerhetskrav av maskindirektivet 2006/42/EG och AFS 2008:3.



ab lindec

Box 5, 421 21 V.Frölunda, Sweden, Tfn +46-31-298810,
Fax +46-31-298876, info@lindec.se, www.lindec.com

LC900P ab lindec



Kraftfulla LED-lampor

Två framåtriktade och två bakåtriktade lampor - för bättre sikt vid arbete i mörker (4 x 15W).



Huvudströmbrytare

Huvudströmbrytare för att hindra urladdning av batteri och för skydd mot obehörig användning.



Enkelt byte av drivrem

Smarta funktioner möjliggör ett snabbt och smidigt byte av drivrem.



Handstålsfästen

Justerbara handstålsfästen på varje sida.



Gastank

Service, underhåll och reparation

Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor, drivaxlar och hydraulik (gasolflaskor måste tas av innan).

Fakta	LC900P
Motor (Kohler CH730)	25 hk, gasol
Dimensioner (L x B x H)	201 x 103 x 142 cm
Skurningsbredd	2 x 94 cm
Rotor Ø blad	94 cm, fyrbladig spindel
Rpm	160 varv/min
Vikt	425 kg (inkl. gasolflaskor 2x26 kg + gas 2 x 16 kg)
Vattenkapacitet	2 x 23 liter
Tillbehör	
Kantfuktionskit	art.nr: LC900340
Transporthjulset	art.nr: LCDW
Maskinkapell	art.nr: 11074
Extra LED-lampor	art.nr: LC900250
Skurskiva	art.nr: 11619
Skurskiva komposit	art.nr: 11664
Glättarblad	art.nr: 11512
Glättarblad, plast	art.nr: 11575
Kombinationsblad	art.nr: 11562
LC stolarmstöd	art.nr: LC900842
LC stolsäkerhetsbälte	art.nr: LC900876
Extra gasoltank	art.nr: LC900PPT

Standardutrustning

- 25 Hk Kohler gasolmotor (CH730)
- Katalysator CH730
- Momentomvandlare/Torque converter koppling
- Speciellt framtagna spindelarmar som har tätning för att hindra betong och betongvatten att komma in i spindelkorset för minskat nödvändigt underhåll.
- Kardanaxlar med extra tätningar för bästa hållbarhet och enklare styrning.
- Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor och drivaxlar.
- Fyra justerbara LED-lampor med möjlighet till att komplettera med extra.
- Höghastighetsrotorer (160 varv/min) för överlägset resultat.
- Elektrisk huvudströmbrytare
- Två justerbara handstålsfästen
- Vattentäta elektriska anslutningsdon
- Räknare av motorvarvtal och timmar
- Spraysystem (2 x 23 liter)
- Centriska lyftpunkter inklusive lyftband
- Dokumentlåda (servicemanual)
- Mugghållare, justerbar stol
- Motoroljevakt, 12 V-uttag
- CE-godkänd

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.