



Lithurin® PROTEC

Lithurin® PROTEC är ett impregneringsmedel som gör betongytan vätskeavvisande. Lithurin® PROTEC är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Lithurin® PROTEC penetrerar ytskiktet och binder. Ytan blir en del av strukturen utan flagning eller fjällning. En engångsapplikation är halkhämmande och underlättar städningen och ger ett långvarigt skydd. Lithurin® PROTEC är emissionstestad: resultat (Indoor Air Comfort Gold).

Användningsområde

- Fläckskydd av betongytor inomhus och utomhus.

Miljöfördelar Lithurin® PROTEC

- Indoor Air Comfort Gold.
- Vattenbaserad.
- Luktfri.

Fördelar Lithurin® PROTEC

- Löser kalciumutfällningar.
- Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd.
- Snabb torktid – torr efter 40 minuter, vid temp +15-18°.
- Kan användas på ny eller befintlig betong.

Utrustning som behövs

- Lågtrycksspruta.
- Fin mopp "Lindec mopp".

Krav för behandling med Lithurin® PROTEC

- Ytan skall vara förbehandlad med Lithurin® DENS/SEAL.
- Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften).
- Ytan skall vara fri från föroreningar.
- Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering.

Art. nr. 1102